



MSR 320 Patice konvenčního hlásiče s relé

Pro použití v souladu s britskými normami se hlásič řady 320 montuje na Patici konvenčního hlásiče s relé MSR 320.

Patice MSR 320 se dodává s integrovaným relé vybaveným kontakty NO/C/NC pro spínací aplikace (např. kouřové klapky, řízení dveří atd.).

Jednotku hlásiče lze chránit před neoprávněným odstraněním variabilní zamykací tyčí.

Poznámka Zakončovací odpor viz pokyny k ústředně EPS.

Montážní poznámky pro patici MSR 320

- Patice jsou připraveny pro kabely s povrchovou montáží se čtyřmi polohami s připravenými průchodkami.
- Zápustná montáž kabelu se realizuje středem patice.
- Stíněný vodič musí být co nejkratší, izolujte jej.

Technické specifikace

Připojení	Napájení (0 V, +V) a1/a2, b1, b2 Bod C Stínění Relé (NO, C, NC)
Zatížení kontaktu relé	1 A při 30 V DC
Materiál krytu	ABS (Novodur)
Barva krytu	Podobná RAL 9010
Rozměry	Ø 120 × 22,7 mm
Hmotnost	82 g

Informace o objednání

MSR 320 Patice konvenčního hlásiče s relé **MSR 320**
pro Velkou Británii

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by